

- Certyfikat sprawności 80 PLUS® Bronze
- W pełni modułowe zarządzanie kablami
- Półmostkowy przetwornik napięcia (Half-bridge) LLC z technologią DC-DC
- Wysokiej jakości japońskie kondensatory
- 120mm FDB (Fluid-Dynamic-Bearing) wentylator



Nowa seria zasilaczy **SteelPower** firmy **Chieftonic**, to seria przeznaczona głównie dla „mainstream” segmentu gier, która dodatkowo posiada wiele wysokiej jakości funkcji i komponentów serii **PowerPlay**. Dzięki zastosowaniu półmostkowego przetwornika napięcia (**Half-bridge**) LLC z technologią **DC-DC** oraz wysokiej jakości japońskich kondensatorów, gracze mogą skorzystać z bardzo dobrej regulacji napięcia i niskich wartości tętnień.

Zasilacze te są dostępne w następujących mocach: 550W (BDK-550FC) / 650W (BDK-650FC) / 750W (BDK-750FC). Dzięki konstrukcji o dużej gęstości mocy i zastosowaniu 120mm FDB wentylatora jego całkowita długość to zaledwie 140mm. Zewnętrzna konstrukcja zasilaczy została zaprojektowana tak, aby była prosta, ale bardzo solidna.








	Dane techniczne
Model	Seria SteelPower
Numer artykułu	BDK-550FC
ATX 12V wersja	v 2.53
Sprawność	80 PLUS® Bronze
PFC	Aktywne PFC
Wentylator	120mm FDB bardzo cichy
Wymiary (gł.x szer.x wys.)	140mm x 150mm x 86mm
Bezpieczeństwo	AFC (automatyczna kontrola prędkości obrotowej wentylatora) OCP (zabezpieczenie przed zbyt wysokim prądem) OPP (zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe) OTP (zabezpieczenie przed przegrzaniem) OVP (zabezpieczenie przeciwprzepięciowe) SCP (zabezpieczenie przeciwzwarciowe) SIP (ochrona przed przepięciami i udarami) UVP (zabezpieczenie podnapięciowe)
Gwarancja	60 miesięcy

Dane wyjściowe						
BDK-550FC	Prąd zmienny na wejściu	100-240V / 47 - 63Hz / 8.0A				
	Prąd stały	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
	Max. obciążenie	20.0A	20.0A	45.5A	0.3A	2.5A
	Max. moc	100W		546W	3.6W	12.5W
		550W				

Wersja: 03/2021

\* Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

\*\* Chieftonic® jest zastrzeżoną marką. Wszystkie inne marki i logo są własnością poszczególnych firm. Zastrzegamy sobie prawo do błędów w treści. Fotografia może odbiegać od faktycznego produktu.

	Kable	Połączenia	Długość (mm)
	20+4 PIN ATX	1	650
	8 PIN PCIe (6+2)	2	500/150
	8 PIN EPS (4+4)	2	600/150
	SATA	6	2x 500/150/150
	Molex	3	500/150/150/150
	Floppy	1	

## Certyfikaty



Wersja: 03/2021

\* Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

\*\* Chieftronic® jest zastrzeżoną marką. Wszystkie inne marki i logo są własnością poszczególnych firm. Zastrzegamy sobie prawo do błędów w treści. Fotografia może odbiegać od faktycznego produktu.